

Unsere Produktpalette:

KLIMAFLEX Öffnungssysteme ermöglichen Ihnen eine flexible Nutzung Ihrer Räume.

Europäischer Patent- und Gebrauchsmusterschutz sichern unseren technischen Vorsprung.



Falt-Schiebe-Systeme:

- KF 70 Aluminium, wärmegeklämmt
- KF 60 Aluminium, wärmegeklämmt
- KF 50 Aluminium, kaltes System
- KF 69 Massivholz, wärmegeklämmt
- KF 82 Holz-Aluminium, wärmegeklämmt

Schiebe-Dreh-Systeme:

- KF 25 Einscheiben-Sicherheitsglas (6, 8, 10, 12 mm)
- KF 28 gerahmtes Isolierglas (28 mm)

Horizontal-Schiebe-Wand:

- KF 30 Einscheiben-Sicherheitsglas (8, 10, 12, 15 mm)
ohne Bodenlaufschiene

Glas-Schiebe-System:

- KF 40 Einscheiben-Sicherheitsglas (8, 10 mm)



WETTERSCHUTZVERGLASUNG

KLIMAFLEX KF 28 besteht aus Schiebe-Dreh-Elementen mit thermisch nicht getrennten Aluminiumrahmen und Isolierglas. Das System eignet sich als Wind und Wetter abschirmende Verglasung in unbeheizten Räumen.

In geschlossenem Zustand gefällt diese elegante Anlage besonders durch die filigranen Rahmen mit lediglich 39 mm Ansichtsbreite.



System KF 28

Bei geschlossener Anlage dient der Erstflügel immer als Schlupftür. Mit optionaler Drückergarnitur und PZ-Schloß wird diese schnell zur Nebeneingangstür.

Bei Bedarf können alle Flügel zur Seite geschoben und dort in Drehstellung geparkt werden.



Ecklösungen sind ohne feststehende Pfosten möglich.

Die Flügel können sehr leichtgängig über die Ecke verschoben werden.



BALKON- UND TERRASSENVERGLASUNG

Die rahmenlose Konstruktion des Schiebe-Dreh-Systems KF 25 bietet maximale Transparenz, Flexibilität und optimalen Schutz gegen Regen und Wind.

System KF 25





Eine patentierte Laufwerksmechanik, sowie die Verwendung von hochwertigsten Materialien garantieren Stabilität und leichte Bedienbarkeit.



Optionen:

Einscheiben-Sicherheitsglas
6, 8, 10 oder 12 mm

Wahlweise nach innen oder außen
öffnend

Höhenausgleichsprofil für die Fein-
justierung

Eckumfahrungen problemlos möglich

Beidseitige Bedienbarkeit



**KLIMA
FLEXI**

FALTSYSTEME

Jede **KLIMAFLEX** Faltwand wird auf Maß gefertigt. Durch eine Vielzahl von Öffnungsmöglichkeiten und konstruktiven Varianten, kann jede KlimaFlex Faltwand exakt an die jeweilige Architektur und die individuellen Bedürfnisse der Benutzer angepaßt werden.

Ausgereifte Technik in Verbindung mit hoher Fertigungspräzision garantieren Ihnen Funktionssicherheit für viele Jahre.



KLIMAFLEX Faltwandsysteme:

- KF 70 Aluminium, wärmegeklämmt
- KF 60 Aluminium, wärmegeklämmt
- KF 50 Aluminium, kaltes System
- KF 69 Massivholz, wärmegeklämmt
- KF 82 Holz-Aluminium, wärmegeklämmt



FALTSYSTEME

KLIMAFLEX Faltanlagen bieten Lösungen für:

- Schlagregensicherheit und Wärmedämmung in Wohngebäuden
- Flache Schwellen für Barrierefreiheit bei Handel, Gewerbe und Gastronomie
- Segmentierte Faltanlagen für eine kreisförmige Anordnung der Fassadenelemente



Flächenbündige Rahmenkonstruktion mit verstellbaren seitlichen Ausgleichsprofilen

Profildesign wahlweise eckig oder softline

Schlanke Mittelpartie mit 100 mm Ansichtsbreite

Fingerklemmschutz Dichtungssystem

Unauffällige Aluminium Klappdrücker

Wahlweise hängende oder stehende Konstruktion

Flügel nach innen oder außen faltend

Gehflügel, Sprossen, integrierte Dreh-Kipp-Flügel

Drückergarnitur mit PZ-Schloß

